


- 1 | Alu Clie Montageplatte positionieren und mit Flachkopfschrauben anschrauben. Achtung > auf die richtige Wahl der Dübel achten.
- 2 | Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Achtung > beim einrasten ist ein „Klicken“ zu hören.

## TEXTWECHSEL ohne Werkzeug



- 1 | Abdeckscheibe mit Texteinleger herauschieben.
- 2 | Texteinleger wechseln.
- 3 | Abdeckscheibe mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben. Achtung > die antireflektierende Seite muss vorne sein.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

## Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.